

# UNINET



## imageRUNNER ADVANCE 5560i III

MULTIFUNCIONAL

MEDIANA

COLOR

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE y soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de una **mejor manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.

Imprima hasta 60 ppm (B y N/Color)

Resolución Máxima de 1200 x 1200 dpi

Imprima hasta un tamaño 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas



### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con uso semejante al de un teléfono inteligente..
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE..
- Escanee y convierta los documentos en archivos digitales localizables a través de un alimentador de documentos de dos caras, en un paso.



### CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.



### ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.



# ESPECIFICACIONES

## Unidad principal

### Tipo

Multifuncional láser en color

### Funciones principales

**Estándar:** Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

**Opcional:** Fax

### Velocidad del procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

### Panel de control

Panel plano en color, WSVG, LCD TFT de 10.1"

### Memoria

RAM de 4.0 GB

### Disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

### Conexiones de la interfaz

**Red:** 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

### Otros

**Estándar:** USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

**Opcional:** Interfaz serial, interfaz de control de copiado

### Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

**Estándar:** 250 hojas

**Máximo:** 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

### Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

**Estándar:** Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

**Opcional:** Dos casetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1)

### Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

**Estándar:** 1,200 hojas

**Máximo:** 6,350 hojas

### Capacidades de acabado

**Estándar:** Compaginar, Agrupar

**Con el finalizador interno:** Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Perforación, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda

**Con finalizadores externos:** Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folletos, Perforación, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda

### Tipos de materiales aceptados

**Casete de Papel 1:** Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Sobres

**Casete de Papel 2:** Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Sobres

**Alimentador manual múltiple:** Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco, Sobres

### Tamaños de materiales aceptados

**Casete de papel 1:** Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10), DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

**Casete de Papel 2:** 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")

**Alimentador manual múltiple:** 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre [Núm.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

### Pesos de materiales aceptados

**Casetes:** De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

**Alimentador manual múltiple:** Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>)

**Función a dos caras:** Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

### Tiempo de calentamiento

**Desde la energización:** Aprox. 10 segundos<sup>5</sup>

**Desde el Modo Dormir:** Aprox. 10 segundos<sup>6</sup>

**Modo de Inicio Rápido:** Aprox. 4 segundos<sup>7</sup>

### Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 47 2/7" (620 mm x 742 mm x 1201 mm)<sup>8</sup>

### Espacio de instalación (An. x Pr.)

**Básico:** Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas: 37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1176 mm)<sup>9</sup>

### Peso

Aprox. 310.9 lb (141kg)<sup>9</sup>

## Especificaciones de impresión

### Velocidad de impresión (B/N y Color)

**C5560i III:** Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

**C5550i III:** Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

**C5540i III:** Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

**C5535i III:** Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

### Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL6, Adobe PS 3

### Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access<sup>10</sup>

### Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS<sup>11</sup>, XPS

### Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer la función de impresión desde dispositivos móviles compatibles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener mayor información.<sup>12</sup>

### Tipos de letra

**Tipos de letra PCL:** 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)<sup>13</sup>, tipo de letra de código de barras<sup>14</sup>

### Tipos de letra PS:

136 Roman

### Sistemas operativos<sup>15</sup>

**UFR II:** Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

**PCL:** Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

**PS:** Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

**PPD:** MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows 7/8.1/10

## Especificaciones de copiado

### Velocidad de copiado (B/N y Color)

**C5560i III:** Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

**C5550i III:** Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

**C5540i III:** Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

**C5535i III:** Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Tiempo de entrega de la primera copia

**C5560i III:** Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

**C5550i III:** Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

**C5540i III:** Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

**C5535i III:** Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

### Resolución de copiado (ppp)

**Lectura:** 600 x 600

**Impresión:** 1200 x 1200

### Varias copias

Hasta 999

### Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

### Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

### Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

### Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/cancelación de configuraciones

## Especificaciones de escaneo

### Tipo

Vidrio de originales y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

### Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

### Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R,

Tamaño personalizado: De 5" x 5 1/2" a 12" x 17"

### Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

**Original en B/N:** De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m<sup>2</sup>)

**Original en color:** Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m<sup>2</sup>)

### Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 2" [50 mm]; peso: hasta 4.4 lb [2kg])

### Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

**Sistemas operativos compatibles:** Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016

**Resolución de escaneo (ppp)**

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

### Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

### Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara

**B/N:** 80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

## Partes consumibles

### Tóner

Tóner GPR-55

### Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

**Negro:** 69,000 imágenes

**En color (C, M, Y):** 60,000 imágenes