

UNINET



bizhub C458

MULTIFUNCIONAL

GRANDE

A COLOR

Si su volumen de trabajo va en aumento, el modelo bizhub C458 es la solución MFP que tanto ha buscado: con un rendimiento de 45 ppm impresas y copiadas en color superior de alta definición gracias al tóner Simitri o en el económico modo ByN. El modelo C458 ofrece, además, escaneado doble estándar de hasta 240 opm, una capacidad máxima de papel de 6650 hojas, una operación mejorada con solo tocar y deslizar el dedo en el gran panel de control de 10,1 pulg. e integración total de soluciones

Imprima y copie hasta 45/45 ppm a color; y blanco y negro

Sistema de impresión integrado Emperon®

Formatos de papel: A6-SRA3

Equipo MFP A3 en color de calidad superior



USO INTUITIVO

Pantalla de 10.1" y uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizable



PRODUCTIVIDAD

Fiabilidad, escaneos e impresiones de alta velocidad y potentes funciones de acabado



SEGURIDAD

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



CONECTIVIDAD MÓVIL

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



SOSTENIBILIDAD

Diversas funciones ecológicas que reducen el consumo energético y los costes



Especificaciones del sistema

Memoria (estándar/máx.)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático (estándar/opcional)	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Tamaños imprimible	A6-SRA3; personalizado; máx. banner 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52-300 g/m ²
Capacidad de papel (estándar/máx.)	1.150 hojas / 6.650 hojas
Entrada de papel (estándar)	1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 hojas; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Bandejas de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2.500 hojas; A4; 52-256 g/m ²
Bandeja de gran capacidad (opcional)	1x 3.000 hojas; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2.500 hojas; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Bandeja manual	150 hojas; A6-SRA3; personalizado; banner; 60-300 g/m ²
Dúplex automático	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Modos de finalizado (opcional)	Offset; grupo; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado en z, al centro, en carta; cuadernillo
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Máx. 3.300 hojas
Grapado	Máx. 100 hojas o 94 hojas+2 hojas de portada (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida de grapado	Máx. 1.000 hojas
Plegado de carta	Máx. 3 hojas
Capacidad plegado carta	Máx. 30 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Cuadernillo	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de portada (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida de cuadernillos	Máx. 100 cuadernillos; ilimitado (sin bandeja)
Volumen de copias/ impresiones (mensual)	30.000 páginas; Máx. 150.000 páginas ¹
Duración tóner	Negro hasta 28.000 páginas; CMY hasta 26.000 páginas
Duración unidad de imagen	Negro hasta 135.000/600.000 páginas (tambor/revelador); CMY hasta 100.000/600.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1,6 kW
Medidas (Ancho x Fondo x Alto)	615 x 693 x 961 mm (sin opcionales); 615 x 693 x 1.200 mm (con mesa/bandeja)
Peso	Aprox. 110 kg (sin opcionales)

Especificaciones impresora

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Idioma de descripción de página	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Latino emulación
Fuentes de impresión	Impresión directa de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDFs cifrados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; Programador de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; protección de copia; impresión de copia de carbón

Impresión móvil

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), WiFi Direct (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS)

Especificaciones impresora (opcional)

Controlador	Fiery IC-416 integrado
Controlador de CPU	CPU tipo @ 2,9 GHz
Memoria/disco duro	2.048 MB / 250 GB
Lenguaje de impresión	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

Especificaciones copiadora

Tecnología digitalización	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD/Tóner polimerizado Hasta 45/45
Velocidad copia/escaneado A4 (mono/color)	Hasta 22/22
Velocidad copia/escaneado A3 (mono/color)	Hasta 45/45
Velocidad autodúplex A4 (mono/color)	Hasta 45/45
Tiempo salida 1ª copia A4 (mono/color)	4,0/5,1s
Tiempo calentamiento	Aprox. 25s mono; 25s color ²
Resolución de copia	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 degradados
Copia múltiple	1-9.999
Formato original	A5-A3; personalizado
Función copia	25-400% en pasos 0,1%; Zoom automático
	Capítulo; inserción de portada y página; corrección de copia (impresa y en pantalla); impresión de prueba de ajustes; funciones artísticas digitales; memorización de configuraciones; modo poster; repetición de imagen; superposición (opcional); sellado; protección contra copia

Características del sistema

Seguridad	ISO15408/IEEE 2600.2 (en evaluación); filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TSL1.0/1.1/1.2
Contabilidad	comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; sobreescritura de disco duro (8 tipos); encriptado de datos en disco duro (AES 256); disco duro en espejo (opcional); autoborrado de datos de memoria; recepción de faxes confidenciales; encriptado de datos de impresión del usuario; protección de copia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Software	Hasta 10.000 cuentas de usuario; compatible con Active Directory (nombre de usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición de funciones de acceso para usuarios; autenticación biométrica (escaneado de vena digital) opcional; autenticación con tarjeta (lector de tarjetas) opcional; autenticación a través de móvil (Android, iOS)
	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Descripciones

bizhub C458	PDF y PPTX rastreados Equipo multifuncional A3 de 45 ppm b/n y color. Controlador de impresión Emperon™ estándar compatible con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de hasta 500 + 500 hojas y bandeja manual para 150 hojas. Medios desde A6 a SRA3, banner de hasta 1,2 m y 52 - 300 g/m ² . 4 GB de memoria, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet estándar. A5-A3, 500 hojas, 52-256 g/m ²
PC-115 1x Bandeja universal	A5-A3, 2 x 500 hojas, 52-256 g/m ²
PC-215 2x Bandeja universal	A4, 2.500 hojas, 52-256 g/m ²
PC-415 Bandeja gran capacidad	A4, 2.500 hojas, 52-256 g/m ²
DK-510 Mesa de copiado	Almacenaje para medios y otros materiales A4-SRA3; 2.500 hojas; 52-256 g/m ²
LU-207 Bandeja gran capacidad	A4; 3.000 hojas; 52-256 g/m ²
LU-302 Bandeja gran capacidad	A4; 3.000 hojas; 52-256 g/m ²
FS-533 Finalizador interno	Grapado de 50 hojas, máx. 500 hojas 2/4 agujeros, cambio automático
PK-519 Finalizador interno FS-533	Grapado de 50 hojas, máx. 3.200 hojas
FS-536 Grapadora	Finalizador con grapado de 50 hojas; finalizador de cuadernillo de 20 hojas 2.200 hojas máx.
FS-536SD Finalizador interno	Para instalación de FS-536(SD)/FS-537(SD)
RU-513 Unidad relé FS-536(SD)/FS-537(SD)	2/4 agujeros, cambio automático
PK-520 Kit de taladrado para FS-536(SD)	100 hojas; máx. 3.200 hojas
FS-537 Grapadora	2/4 agujeros, cambio automático
PK-523 Kit de taladrado para FS-537(SD)	Finalizador de cuadernillos 100 hojas grapadas; finalizador de cuadernillo de 20 hojas; 2.700 hojas máx.
FS-537SD	Inserción de portadas; finalizador de portadas
PI-507 Insertor de portadas para FS-537(SD)	Separación de faxes, etc.
JS-506 Separador de trabajos	Separación de faxes, etc.
JS-602 Separador de trabajos para FS-537(SD)	Separación de faxes, etc.

Especificaciones del escáner

Velocidad (mono/color)	Hasta 120/120 ipm simple Hasta 240/240 ipm dúplex
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreados.
Destinatarios	2.100 (individuales+grupos); compatible con LDAP
Funciones	Anotaciones (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; previsualización en tiempo real