

UNINET



bizhub i-SERIES C250i

MULTIFUNCIONAL

GRANDE

A COLOR

La bizhub C250i es el último modelo lanzado por Konica Minolta con el concepto de un **todo terreno**. Puede ser utilizada por cualquier tipo de cliente, usuario, departamento o empresa. Cuenta con **disco duro de estado sólido** de hasta 1TB u 8GB de memoria RAM que garantiza durabilidad a largo plazo. Este dispositivo posee características de personalización que se adaptan a cualquier necesidad, entre ellas, configuración personalizada de la pantalla para cada usuario con las aplicaciones que necesite o incluso su idioma. Esto es muy típico en empresas con un alto nivel de globalización.

Imprima hasta 25/25 ppm en color y blanco y negro

Protegido con bizhub SECURE y Bitdefender

Formatos de papel: A6-SRA3 y tamaños personalizados

Bajo consumo de energía - ahorra energía y dinero



USO INTUITIVO

Pantalla de 10.1" y uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizable



PRODUCTIVIDAD

Fiabilidad, escaneos e impresiones de alta velocidad y potentes funciones de acabado



SEGURIDAD

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



CONECTIVIDAD MÓVIL

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



SOSTENIBILIDAD

Diversas funciones ecológicas que reducen el consumo energético



Especificaciones del sistema

Tamaño/resolución pantalla	10,1" / 1024 x 600
Memoria del sistema (estándar/máx)	8.192 MB
Disco duro	256 GB SSD (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentador automático (opcional)	Hasta 100 originales; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF o Dualscan ADF disponibles
Capacidad entrada papel (estándar/máx)	1.150 hojas / 6.650 hojas
Bandeja de entrada papel (estándar)	1x 500 hojas; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500 hojas; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Bandeja de entrada papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3 52-256g/m ² 2x 500 hojas; A5-A3 52-256g/m ² 1x 2500 hojas; A4 52-256g/m ²
Bandeja de gran capacidad (opcional)	1x 3.000 hojas; A4; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Bandeja manual	150 hojas; A6-SRA3; tamaños personalizados; cartel; 60-300 g/m ²
Doble cara automático	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset, agrupado, clasificado, grapado, taladrado, plegado a la mitad, cuadernillo
Capacidad de salida (estándar)	Máx.: 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Máx.: 3.300 hojas
Grapado	Máx.: 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas de portada (hasta 209 g/m ²)
Plegado en carta	Máx.: 3 hojas
Capacidad de plegado en carta	Máx.: 30 hojas; ilimitada (sin bandeja)
Cuadernillo	Máx.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hojas de portada (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida cuadernillos	Máx.: 100 cuadernillos; ilimitada (sin bandeja)
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec. 16.000 páginas; Máx.: 130.000 páginas
Vida del tóner	Negro hasta 28.000 páginas CMY hasta 28.000 páginas
Vida unidad imagen	Negro hasta 170.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador) CMY hasta 65.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,58 kW
Dimensiones (An. x F x Al.)	615 x 688 x 779 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 84 kg (sin opcionales)

Especificaciones de la impresora

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión A4 (mono/color)	Hasta 25/25 ppm
Idioma de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Latino emulación
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

Esp. de la impresora (opcional)

Controlador de impresión	Fieri IC-420 integrado
Controlador CPU	AMD GX-424CC @ 2,4 GHz
Memoria/Disco duro	4,096 MB/ 500 GB
Idioma de descripción de página	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

Especificaciones de la copiadora

Tecnología de digitalización	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impr. A4 (mono/color)	Hasta 25/25 ppm
Velocidad copia/impr. A3 (mono/color)	Hasta 15/15 ppm
Velocidad autoduplex A4 (mono/color)	Hasta 25/25 ppm
Tiempo de salida 1ª copia A4	5,2/6,9 s
Tiempo de calentamiento	Aprox. 11 s. mono, 13 s. en color ²
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	A6-A3; tamaños personalizados
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom

Funciones del sistema

Funciones de seguridad (estándar)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en evaluación); filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobrescritura de disco duro; cifrado de datos del disco duro (AES 256); recepción de fax confidencial; cifrado de datos de usuario
Funciones de seguridad (opcional)	Escaneado de virus en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidad (estándar)	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con el directorio activo (nombre + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de funciones de acceso para usuarios
Funciones de contabilidad (opcional)	Autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); Autenticación con tarjeta (lector de tarjeta); Autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Especificaciones del escáner

Velocidad (mono/color)	Hasta 100/100 ipm simple Up to 200/200 ipm doble cara
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto o cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreados
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP

Funciones mejoradas

LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A (1b); PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreados
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX; XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Follow Me sin aplicación de datos
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea en tiempo real todos los datos entrantes/salientes

Conectividad

FK-514 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fieri	Controlador profesional de impresión en color
VI-516 Kit de interfaz para IC-420	Tarjeta de interfaz para controlador Fieri
UK-115 Soporte de interfaz para IC-420	Soporte de interfaz para controlador Fieri
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

Otros

DF-632 Alimentador de documentos	Alimentador y volteador automático de documentos. Capacidad para 100 originales
DF-714 Alimentador de documentos	Alimentador automático dualscan. Capacidad para 100 originales
OC-511 Cubierta para originales	Cubierta en lugar de alimentador
WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
KP-102-10-Teclado numérico	Uso en lugar de pantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función copy guard (2 kits necesarios para Dualscan ADF)
KH-102 Soporte de teclado	Ubicación del teclado USB
CU-102 Unidad de limpieza del aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones